



TRITURACION LENTA DOBLE EJE



SVDS TRITURACIÓN DE DOBLE EJE



TRITURACION LENTA DOBLE EJE

Modelo	JLSS1500-#16	JLSS2000-#19	JLSS2600-#25
Tipo de caja de cambios	#16 reductor planetario	#19 reductor planetario	#25 reductor planetario
Poder principal	75kw (2pcs)	90kw (2pcs)	160kw (2pcs)
Materiales	Fardos de aluminio, chapa gruesa de 10mm, chatarra pesada.	Carrocería, fardos de hierro, metal ahuecado ≥10 mm u otros productos metálicos de alta resistencia.	Coche entero con el motor, haces de hierro u otros productos de metal.
Capacidad de trituración	1415*1250mm	1960*1430mm	2550*1430mm
Velocidad del rotor	6-8rpm	6-8rpm	6-8rpm
Material de las cuchillas	9CrSi, 55SiCr	9CrSi, 55SiCr	9 CrSi, 55 SiCr
Diametro de las cuchillas	φ650mm	φ720mm	φ720mm
Cuchillas dientes	3, 6	3	2
Grosor de las cuchillas	≥112mm	160 mm	210 mm
Número de cuchillas	≤12pcs	12pcs	12pcs
Capacidad de trabajo	10-12t/h	15-25t/h	30-40t/h
Dimensiones	4360 x 2810 x 2990mm	5370 x 2956 x 3120mm	8200 x 4000 x 4300mm



SIMVIC



+ 34 655 580 869
sales@sv-recycling.com
www.sv-recycling.com

+34 622 536 983
i.cano@sv-recycling.com